

**Scheda apparecchio****Beghelli 17060 CENTRALE SLGS BSICURO 24V 12AH**

<b>Codice Ordine</b>	17060
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP20
<b>CLASSE ISOLAMENTO</b>	I
<b>CONFORMITA'</b>	EN 50171; EN 50172-2; CE
<b>PESO TOTALE (kg.):</b>	21
<b>DIMENSIONI (mm):</b>	Largh. 316 x Alt. 516 x Prof. 140
<b>COLORE:</b>	Bianco RAL 9003
<b>ALIMENTAZIONE:</b>	F+N 230 V 50 Hz
<b>AUTONOMIA A PIENO CARICO (h):</b>	37653
<b>POTENZA ATTIVA (W):</b>	156 - 88,8 - 67,2
<b>TEMPO DI RICARICA (h):</b>	12
<b>TENSIONE DI USCITA DA BATTERIE (V):</b>	24 Vdc
<b>USCITE:</b>	4 max 72W (32 apparecchi)
<b>TEMPO DI INTERVENTO (msec.):</b>	500
<b>DESCRIZIONE BATTERIA:</b>	ermetica al piombo (AGM)
<b>TIPO BATTERIA:</b>	2 x (12 V 12 Ah)
<b>VITA BATTERIE (anni):</b>	10+ (a 20°C)
<b>CARICABATTERIE:</b>	1 x (3A)
<b>TEMPERATURA AMBIENTE (°C):</b>	- 5 / + 35

**Beghelli 17060 CENTRALE SLGS BSICURO 24V 12AH**

Cod. ord. 17060 / Descr. CENTRALE SLGS BSICURO 24V 12AH

**CARATTERISTICHE TECNICHE:** Centrale di controllo Logica Sicuro 24V integrata all'interno di un armadio in metallo che contiene tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie. Ogni centrale dispone di un modulo di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito. Il modulo di uscita è suddiviso su 4 linee max 72W, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi. Display grafico touch 7" montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi. Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS.

Le batterie sono alloggiate direttamente nella parte inferiore dell'armadio della Centrale