



Formula 65

F65 LED HT DALI

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.



Sistema di controllo HT-DALI

Codice ordine 17435DL

EAN 8002219915245

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4,4 W
Sistema di controllo	HT-DALI
Potenza SA	7,3 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Corrente di uscita (max)	500
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	HT
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	400 lm
Flusso SE	400 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	5 A
Tempo di transizione Inrush	0,5

Installazione

Parete, Pendolo a filo, Staffa,
Pendolo corto, Pendolo tubolare
angolare, Plafone, Incasso, Incasso
in Controsoffitti, Sospensione,
Parete Bandiera



Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (DC)	95-276 Vdc
Range tensione alimentazione (max)	254 V
Range tensione alimentazione (min)	95 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	63 mm
Lunghezza	152 mm



Larghezza	354 mm
Peso	0,6 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



308419000
ADES SX/DX/BS/UP F65 LED
EU

Accessori



19048
SCAT INCASSO + CORNICE
F65 EX



19049
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65 EX



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65