



Ironflag

IRONFLAG PEND LGS24 20M

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio di segnaletica di emergenza, versatile con corpo in alluminio e schermo in PMMA.



Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17896

EAN 8002219869692

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	2,5 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Pendolo a filo, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %

Installazione e applicazioni


Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	45 mm
Lunghezza	230 mm
Larghezza	135 mm
Peso	0,5 Kg
Materiale corpo	Estrusione di alluminio
Colore corpo	Alluminio
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020



Accessori



19885
INCASSO IRON PEND 20m



4662
SCHERMO UP IRON/EXIT
20M