

Scheda apparecchio

Beghelli 20151 CENTRALE CABLECOM WIFI

Cod. ord. 20151 / Desc. CENTRALE CABLECOM WIFI

CARATTERISTICHE TECNICHE: Centralina di controllo per apparecchi di illuminazione della serie CBL Cablecom con collegamento filare della sola alimentazione per la trasmissione dati e WiFi integrato per la gestione in remoto da Cloud Beghelli NuBe. Sviluppato all'interno di un contenitore da 4 moduli DIN, alimentazione 230Vac. Gli apparecchi appena installati sono preconfigurati in modalità AutoTest AT, appena viene collegata la Centrale CBL vengono automaticamente riconosciuti come apparecchi centralizzati e sono subito disponibili tutte le funzioni di programmazione e monitoraggio centralizzato. Con la APP B.Connect è possibile connettersi direttamente alla centrale e configurare automaticamente l'intero impianto, avviare test funzionali e test di autonomia, modificare i parametri di ogni apparecchio e abilitare funzioni avanzate come Rest Mode e Infinity Mode. Consente di gestire un log-book secondo la norma UNI 11222 generando in automatico il documento pdf da archiviare.

2 pulsanti con funzioni di selezione e conferma e LED di segnalazione delle selezioni impostate. Apparecchi controllabili: Max 32 lampade Beghelli CableCOM AT-CBL.



GRADO DI PROTEZIONE:	IP20
INTERFACCIA DI COLLEGAMENTO:	WiFi-modalità AccesPoint (AP) e modalità Client (STA)
SOFTWARE DI GESTIONE:	App B.connect, NuBe, App Cablecom
LAMPADE CONTROLLABILI (n):	32
PESO (kg):	0,2
DIMENSIONI (mm):	Lungh. 71 x Largh. 60 x Altez. 90
ALIMENTAZIONE:	230 V 50 Hz
DESCRIZIONE BATTERIA:	ermetica ricaricabile
TIPO BATTERIA:	LiFe 3,2V 60mAh
AUTONOMIA:	7 giorni