



Panel 600 SanificaAria

MODULO 600 SANIFICA ARIA

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio da incasso M600 privo di sorgente luminosa con Sanificatore dell'aria integrato a tecnologia uvOxy® che permette la sanificazione continua degli ambienti in presenza di persone.

CE

Codice ordine 26706

EAN 8002219874993


Specifiche tecniche

Potenza assorbita	60 W, 65 W, 75 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Capacità di sanificazione	190 m³/h
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	90 V



Specifiche meccaniche

Altezza	160 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	8,8 Kg
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05



Certificati e normative

EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021, EN 60335-2-65:2003 + A1:2008 + A11:2012, EN 300 328 V2.2.2, ISO 15714:2019, EN IEC 63000:2018, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 62479:2010, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013

Ricambi



26721

CARTUCCIA UV-OXY 200