



# Piana

PIANALED 24M LG230 WA/DA

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

PIANALED 24M S230 WA/DA

**Sistema di controllo CTS-LG230**

**Codice ordine 31116**

EAN 8002219893321



## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>3,5 W</b>
Sistema di controllo	<b>CTS-LG230</b>
Potenza SA	<b>7,4 VA</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>5700 K</b>
Numero LED	<b>28</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Installazione	<b>Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>216 Vdc</b>
Distanza di visibilità	<b>24 m</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>176÷276 VDC</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>254 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>198 V</b>


## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici</b>

## Specifiche meccaniche


Altezza	<b>210 mm</b>
Lunghezza	<b>265 mm</b>
Larghezza	<b>45 mm</b>
Peso	<b>0,75 Kg</b>
Materiale corpo	<b>ABS</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Grado di protezione IP	<b>IP40</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

## Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015  
+ AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020,  
EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN  
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU),  
EN IEC 55015:2019 + A11:2020

## Accessori



**F94002**  
ADATTATORE INCASSO  
PIANALED 24



**E16031M**  
PITTOGRAMMA PIANALED  
ALTO 24M



**E16029M**  
SCREEN KIT 45° PIANALED  
24M