



FH-L

PRO/RIF 150W REGOLABILE 6K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Proiettore per condizioni estreme in esterno, di grandi dimensioni e grandissima potenza luminosa. Corpo in alluminio pressofuso e schermo in vetro temprato. Riflettore in alluminio con doppia diffusione simmetrica o asimmetrica.



Codice ordine 40862

EAN 8002219860521

Specifiche tecniche




Potenza assorbita	151 W, 128 W, 107 W, 85 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	6000 K
Numero LED	432
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Metallizzato
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	153 lm/W, 158 lm/W, 162 lm/W, 167 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Esposizione al vento	1755
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,98
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	20 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Efficienza ottica	100%, 98%
Flusso apparecchio	23143 lm, 20266 lm, 17380 lm, 14229 lm
Flusso luminoso L80B20	75000 h
Interruttori B16 (n. max)	23
Interruttori C16 (n. max)	23
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	198 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**

Specifiche meccaniche

Altezza	121 mm
Lunghezza	434 mm



Larghezza	438 mm
Peso	8,8 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temprato microprismatizzato
Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



12661
TESTA PALO 1X-2X D=60-
76MM



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12658
GRIGLIA PRO/RIF GRANDI



12664
STAFFA FISSAGGIO PLAFONE



12662
TESTA PALO 4X 60-76



12659
STAFFA FISSAGGIO BARRA
ELET MF