



Acciaio

ACCIAIO SDB L1500 32W 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine 41248

EAN 8002219912930



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	32 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Corrente di uscita (max)	175
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	144 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	C
Potenza equivalente	1x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	34 A
Tempo di transizione Inrush	0,18
Efficienza ottica	100%
Flusso apparecchio	4600 lm
Flusso luminoso L80B20	90000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	25
Consumo in standby	0,3 W
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici

Specifiche meccaniche

Altezza	90 mm
Lunghezza	1535 mm



Larghezza	108 mm
Peso	3,2 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



20113
SCHERMO ACC PROTEZ
HCCP 1500




15019
RACCORDO DOPPIO
INGRESSO M20



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15018
KIT ATEX ACCIAIO ECO



15074
CONC WiFi BLE ETHERNE
EASY BOX



15050
MOD AUTODIM IP65



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E
LED



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W



8063/1
GR STAFFA UNICA GRIGLIA
8063




15065
TRASMETTITORE BLE



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



15051
MOD AUTODIM RADIO IP65



15174
CONC WiFi BLE EASY BOX