

Specifiche meccaniche

Altezza	44 mm
Lunghezza	1196 mm
Larghezza	296 mm
Peso	2,6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative


UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori




20101
KIT FRAME PLAF BACKLITE
30X120

Accessori domotica



15065
TRASMETTITORE BLE



15064
CONCENTRATORE WIFI BLE



15074
CONC WIFI BLE ETHERNE
EASY BOX




20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15063
SENSORE PRESE BLE
INDUSTRI IP65



15062
SENSORE PRES BLE UFFICI
IP40



15054
MOD AUTODIM RADIO IP40



15053
MOD AUTODIM IP40

Accessori inverter



15079
MODULO LG SLIM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15037
MODULO LGFM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V
1.5Ah



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



15080
MODULO DALI SLIM