



LED Panel

LPAN 30X120 U19 C90 DL 6K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Pannello LED 30x120 adatto ad uffici e grandi aree, dotato di particolare diffusore microprismatizzato antiabbagliamento. Design minimale con spessore ridotto.





Codice ordine 42317

EAN 8002219898586

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	6000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	480
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco RAL 9003
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	DALI
Ballast	Dimmerabile DALI
Efficienza	111 lm/W
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,96
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Flusso apparecchio	4000 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B10 (n. max)	22
Interruttori B16 (n. max)	35
Interruttori C10 (n. max)	22
Interruttori C16 (n. max)	35
THD	15



UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	180÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici


Specifiche meccaniche

Altezza	9 mm
Lunghezza	1196 mm
Larghezza	296 mm
Peso	4,9 Kg
Materiale corpo	Estrusione di alluminio
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

-, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020


Accessori



70033
SUSPENSION WIRE PANELED



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



70100
SUSPENSION 4 HOOK PANELED



70049
CLIPS UNIVERSALE CGESSO M600



20100
KIT FRAME PLAF LED PAN 30X120

Accessori inverter



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15080
MODULO DALI SLIM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15037
MODULO LGFM



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



15079
MODULO LG SLIM



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V