



Flood Modula S

FLOOD S RD 80 L DIF 3K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine 43201

EAN 8002219905734



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	80 W, 75 W, 70 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	128
Corrente di uscita (max)	400
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Efficienza	148 lm/W, 150 lm/W, 153 lm/W
Esposizione al vento	734
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	11840 lm, 11250 lm, 10710 lm
Flusso luminoso L70B10	171000 h
Flusso luminoso L70B50	239000 h
Flusso luminoso L80B10	108000 h
Flusso luminoso L80B20	120000 h
Flusso luminoso L80B50	148800 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	70800 h
Protezione scarica elettrica	1,5 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	350 mm
Larghezza	295 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temprato
Materiale ottica	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08




Modulo di emergenza opzionale




Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG.
2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN
61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN
60598-2-5:2015, EN 62471:2008, EN IEC
60598-1:2021, EN 62493:2010

Accessori



12668
GRIGLIA FLOOD MODULA S



12669
GOLFARI M5 FLOOD
MODULA



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE


Accessori inverter



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI