



Flood Modula S

FLOOD S RD 125 L DIF 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine 43205

EAN 8002219894823



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	125 W, 104 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	128
Corrente di uscita (max)	600
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Efficienza	144 lm/W, 147 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Esposizione al vento	734
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	95 A
Tempo di transizione Inrush	0,11
Flusso apparecchio	18000 lm, 15288 lm
Flusso luminoso L70B10	164000 h
Flusso luminoso L70B50	229000 h
Flusso luminoso L80B10	104000 h
Flusso luminoso L80B20	115000 h
Flusso luminoso L80B50	142600 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Flusso luminoso L90B50	67850 h
Protezione scarica elettrica	1,5 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	350 mm
Larghezza	295 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio



Modulo di emergenza opzionale




Materiale cover	Vetro temprato
Materiale ottica	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08


Certificati e normative

-, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 +
AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020

Accessori



12668
GRIGLIA FLOOD MODULA S



12669
GOLFARI M5 FLOOD
MODULA



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE

Accessori inverter



15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI