



Fruttoluce

FRUTTOLUCE3 LED SE/SA 1N



Sistema di controllo TR

Codice ordine 4603

EAN 8002219577597



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Assorbimento SE (max)	0,4 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	NiCd
Batteria	NiCd 2.4V 0.4Ah
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V


Specifiche meccaniche

Altezza	60 mm
Lunghezza	112 mm
Larghezza	65 mm
Peso	0,2 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Ricambi





415268001

NC HT 2.4V 400MAH 2/3AA
PACK+C