



EcoLED Spot111

E S LED 111 12W12VG53 30°3000K



La lampadina spot 111 è compatibile con un'ampia gamma di apparecchi tradizionali, offre un elevato risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.



Codice ordine 56027

EAN 8002219508416



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	12 W
Tipo attacco lampada	G53
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Tensione alimentazione (AC)	12 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	30 °
Forma lampadina	Altro
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	12 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	111 mm
Efficienza	75 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	G
Codice Eprel	662833
Potenza equivalente	65W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	1
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	910 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	12 Vdc
Cicli di accensione	35000
Range tensione alimentazione (max)	12 V
Range tensione alimentazione (min)	12 V

Specifiche meccaniche

Altezza	68 mm
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015
+ AC:2015 + A11:2019, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)