



EcoLED G4-GY6,35 LEDART

BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 3K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Lampadina Bispina - 12V, particolarmente efficiente, è l'alternativa alle classiche alogene o lampade a scarica.



Codice ordine 56096

EAN 8002219722522



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	1,5 W
Tipo attacco lampada	G4
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Tensione alimentazione (AC)	12 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	300 °
Forma lampadina	Bispina
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	2 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	12 mm
Efficienza	67 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	G
Codice Eprel	599676
Potenza equivalente	10W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	1
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	100 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	12 Vdc
Cicli di accensione	35000
Range tensione alimentazione (max)	12 V
Range tensione alimentazione (min)	12 V

Specifiche meccaniche

Altezza	37 mm
Finitura diffusore	Opale
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015
+ AC:2015 + A11:2019, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)