



EcoLED R7s

R7S ECOLED 118MM 16W 2700K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Lampadina R7S che rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7S.



Codice ordine 56140

EAN 8002219729453

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	16 W
Tipo attacco lampada	R7s
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
CCT tonalità luce	2700 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	360 °
Forma lampadina	R7s
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	16 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	28 mm
Efficienza	125 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Codice Eprel	610364
Potenza equivalente	125W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,91
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	2000 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	35000
Range tensione alimentazione (max)	230 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	118 mm
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015
+ AC:2015 + A11:2019, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

