



# EcoLED Reflector

REFLECTOR LED R80 12W 4000K

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Lampadina Reflector, una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Ideale per illuminazione a spot.



**Codice ordine 56147**

**EAN 8002219729521**

## Specifiche tecniche

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Potenza assorbita                                 | 12 W    |
| Tipo attacco lampada                              | E27     |
| Tipo di tensione di alimentazione                 | AC      |
| Tensione alimentazione (AC)                       | 230 Vac |
| Temperatura ambiente (min)                        | -20 °C  |
| Temperatura ambiente (max)                        | 50 °C   |
| CCT tonalità luce                                 | 4000 K  |
| Rischio fotobiologico                             | RG0     |
| Angolo fascio luminoso                            | 120 °   |
| Forma lampadina                                   | Altro   |
| Stabilità colore                                  | SDCM6   |
| Consumo (1000h)                                   | 12 KWh  |
| CRI Resa cromatica                                | >80     |
| Diametro                                          | 80 mm   |
| Efficienza                                        | 75 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | F       |
| Codice Eprel                                      | 610393  |
| Potenza equivalente                               | 120W    |
| Frequenza (max)                                   | 60 Hz   |
| Frequenza (min)                                   | 50 Hz   |
| Fattore di potenza                                | 0,51    |
| Vita                                              | 35000 h |
| Flusso sorgente luminosa                          | 910 lm  |
| Flusso luminoso L70B50                            | 15000 h |
| Cicli di accensione                               | 35000   |
| Range tensione alimentazione (max)                | 240 V   |
| Range tensione alimentazione (min)                | 220 V   |

## Specifiche meccaniche

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Altezza                | 116 mm |
| Finitura diffusore     | Opale  |
| Grado di protezione IP | IP20   |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN  
62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015  
+ AC:2015 + A11:2019, EN IEC  
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-  
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

