



# Zafiro Goccia

GOC LED ZAF 1000LM 7WE27 4K

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Lampadina dalla forma classica con corpo completamente in vetro e LED a filamento.



**Codice ordine 56177**

**EAN 8002219743572**

## Specifiche tecniche

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Potenza assorbita                                 | 7 W      |
| Tipo attacco lampada                              | E27      |
| Tipo di tensione di alimentazione                 | AC       |
| Tensione alimentazione (AC)                       | 230 Vac  |
| Temperatura ambiente (min)                        | -20 °C   |
| Temperatura ambiente (max)                        | 40 °C    |
| CCT tonalità luce                                 | 4000 K   |
| Rischio fotobiologico                             | RG0      |
| Angolo fascio luminoso                            | 320 °    |
| Forma lampadina                                   | Goccia   |
| Stabilità colore                                  | SDCM6    |
| Consumo (1000h)                                   | 7 KWh    |
| CRI Resa cromatica                                | >80      |
| Diametro                                          | 60 mm    |
| Efficienza                                        | 143 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | D        |
| Codice Eprel                                      | 579212   |
| Potenza equivalente                               | 70W      |
| Frequenza (max)                                   | 60 Hz    |
| Frequenza (min)                                   | 50 Hz    |
| Fattore di potenza                                | 0,51     |
| Vita                                              | 15000 h  |
| Flusso sorgente luminosa                          | 1000 lm  |
| Flusso luminoso L70B50                            | 27500 h  |
| Cicli di accensione                               | 27500    |
| Range tensione alimentazione (max)                | 240 V    |
| Range tensione alimentazione (min)                | 220 V    |

## Specifiche meccaniche

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Altezza                | 105 mm      |
| Finitura diffusore     | Trasparente |
| Grado di protezione IP | IP20        |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN  
62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015  
+ AC:2015 + A11:2019, EN IEC  
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-  
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

