



EcoLED T8 Tuttovetro

ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 840

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Il Tubo è stato progettato per ottenere la massima efficienza luminosa e per poter essere utilizzato all'interno di apparecchi esistenti, in sostituzione ai tradizionali tubi fluo T8. E' protetto da uno speciale involucro plastico in grado di trattenere i frammenti in caso di rottura, è ed quindi adatto alle installazioni di tipo HACCP.



Codice ordine 56216

EAN 8002219717504


Specifiche tecniche

Potenza assorbita	18 W
Tipo attacco lampada	G13
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	160 °
Forma lampadina	Altro
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	18 kWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	28 mm
Efficienza	111 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Codice Eprel	562936
Potenza equivalente	36W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,91
Vita	20000 h
Flusso sorgente luminosa	2000 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	8000
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	1212 mm
Finitura diffusore	Polverata
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN 62776:2015, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

Accessori



15081
MODULO TUBI LED