



# EcoLED T8 Tuttovetro

ETUBE LED T8 1500MM 24WG13 865

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Il Tubo è stato progettato per ottenere la massima efficienza luminosa e per poter essere utilizzato all'interno di apparecchi esistenti, in sostituzione ai tradizionali tubi fluo T8. E' protetto da uno speciale involucro plastico in grado di trattenere i frammenti in caso di rottura, è ed quindi adatto alle installazioni di tipo HACCP.



**Codice ordine 56220**

**EAN 8002219717542**


## Specifiche tecniche

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Potenza assorbita                                 | <b>24 W</b>     |
| Tipo attacco lampada                              | <b>G13</b>      |
| Tipo di tensione di alimentazione                 | <b>AC</b>       |
| Tensione alimentazione (AC)                       | <b>230 Vac</b>  |
| Temperatura ambiente (min)                        | <b>-20 °C</b>   |
| Temperatura ambiente (max)                        | <b>40 °C</b>    |
| CCT tonalità luce                                 | <b>6500 K</b>   |
| Rischio fotobiologico                             | <b>RG0</b>      |
| Angolo fascio luminoso                            | <b>160 °</b>    |
| Forma lampadina                                   | <b>Altro</b>    |
| Stabilità colore                                  | <b>SDCM6</b>    |
| Consumo (1000h)                                   | <b>24 KWh</b>   |
| CRI Resa cromatica                                | <b>&gt;80</b>   |
| Diametro                                          | <b>28 mm</b>    |
| Efficienza                                        | <b>112 lm/W</b> |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | <b>E</b>        |
| Codice Eprel                                      | <b>562938</b>   |
| Potenza equivalente                               | <b>58W</b>      |
| Frequenza (max)                                   | <b>60 Hz</b>    |
| Frequenza (min)                                   | <b>50 Hz</b>    |
| Fattore di potenza                                | <b>0,91</b>     |
| Vita                                              | <b>20000 h</b>  |
| Flusso sorgente luminosa                          | <b>2700 lm</b>  |
| Flusso luminoso L70B50                            | <b>15000 h</b>  |
| Cicli di accensione                               | <b>8000</b>     |
| Range tensione alimentazione (max)                | <b>240 V</b>    |
| Range tensione alimentazione (min)                | <b>220 V</b>    |

## Specifiche meccaniche

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Altezza                | <b>1513 mm</b>   |
| Finitura diffusore     | <b>Polverata</b> |
| Grado di protezione IP | <b>IP20</b>      |

## Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN  
62471:2008, EN 62776:2015, EN IEC  
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-  
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)