



# Tuttovetro Sfera

## TVETRO LED OP SFERA 4W E14 4K



Lampadina dalla forma classica con il bulbo completamente in vetro opalino.



**Codice ordine 56536**

**EAN 8002219866110**

### Specifiche tecniche

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Potenza assorbita                                 | 4 W      |
| Tipo attacco lampada                              | E14      |
| Tipo di tensione di alimentazione                 | AC       |
| Tensione alimentazione (AC)                       | 230 Vac  |
| Temperatura ambiente (min)                        | -20 °C   |
| Temperatura ambiente (max)                        | 45 °C    |
| CCT tonalità luce                                 | 4000 K   |
| Rischio fotobiologico                             | RG0      |
| Angolo fascio luminoso                            | 360 °    |
| Forma lampadina                                   | Sfera    |
| Stabilità colore                                  | SDCM6    |
| Consumo (1000h)                                   | 4 KWh    |
| CRI Resa cromatica                                | >80      |
| Diametro                                          | 45 mm    |
| Efficienza                                        | 115 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | E        |
| Codice Epel                                       | 588842   |
| Potenza equivalente                               | 40W      |
| Frequenza (max)                                   | 60 Hz    |
| Frequenza (min)                                   | 50 Hz    |
| Fattore di potenza                                | 0,51     |
| Vita                                              | 15000 h  |
| Flusso sorgente luminosa                          | 470 lm   |
| Flusso luminoso L70B50                            | 15000 h  |
| Cicli di accensione                               | 15000    |
| Range tensione alimentazione (max)                | 240 V    |
| Range tensione alimentazione (min)                | 220 V    |

### Specifiche meccaniche

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Altezza                | 78 mm |
| Finitura diffusore     | Opale |
| Grado di protezione IP | IP20  |

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN  
62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015  
+ AC:2015 + A11:2019, EN IEC  
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-  
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

