



StripLED High Standard

STRIP LED HS 14W IP20 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

Codice ordine 56601

EAN 8002219744067



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	14 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	120
Numero LED/metro	120,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	14 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	14 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	120 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Codice Eprel	637871
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	1680 lm
Flusso per metro	1680 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



57640
KIT Connettori a vite 24V
IP20



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG