



StripLED High Standard

STRIP LED HS 14W IP65 3K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

Codice ordine 56603

EAN 8002219744081



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	14 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	120
Numero LED/metro	120,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	14 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	14 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	107 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	637873
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	1500 lm
Flusso per metro	1500 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche

Altezza	4 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP65

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



56623
CONN STRIP TO DRIVER IP65
3Pz



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



56624
C STRIP TO STRIP FILO IP65
2PZ



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS