



StripLED RGBW

STRIP LED RGB-W IP20

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED RGBW 24V

Codice ordine 56617

EAN 8002219744227

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	11,52 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3018 K
Numero LED	72
Numero LED/metro	72,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	11,52 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	12 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	105 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	675657
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	1260 lm
Flusso per metro	1260 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	3 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	12 mm
Lunghezza di taglio Strip	167 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013



Accessori



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W