



StripLED High Density

STRIP LED HD 16.32W IP20 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

Codice ordine 56638

EAN 8002219754912

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	16,32 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Numero LED/metro	240,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	16,32 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	17 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	123,1 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Codice Eprel	651804
Fattore di potenza	1
Flusso sorgente luminosa	2010 lm
Flusso per metro	2010 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	25 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori





56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



57640
KIT Connettori a vite 24V
IP20



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W