



StripLED High Density

STRIP LED HD 16.32W IP20 6.5K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

Codice ordine 56639

EAN 8002219754929

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	16,32 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	6500 K
Numero LED	240
Numero LED/metro	240,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	16,32 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	17 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	123,1 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Codice Epel	651805
Fattore di potenza	1
Flusso sorgente luminosa	2010 lm
Flusso per metro	2010 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc





Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	25 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori





56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT LARGO



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP DISSIPAT



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



56692
KIT PROF CARTONGESS RASATURA



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20 320W



56691
KIT PROF CARTONGESS CON MOLLE



4722
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20 60W



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20 200W



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO 4PZ



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



56696
KIT PROF INC FONDO CARTONGESS



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



4721
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20 30W



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20 100W



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20 150W



57640
KIT Connettori a vite 24V IP20