



StripLED COB - CRI90

STRIPLED COB 24V 11W 1100lm 3K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED COB 24V

Codice ordine 56640

EAN 8002219878212



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	11 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	480
Numero LED/metro	480,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	11 W/m
Angolo fascio luminoso	140 °
Stabilità colore	SDCM3
Consumo (1000h)	11 KWh
CRI Resa cromatica	>90
Dimmerabile	Si
Efficienza	100 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	693091
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	1100 lm
Flusso per metro	1100 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	33,3 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56693
KIT PROF CARTONGESS RASAT
LARGO



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO