



StripLED Low Wattage

STRIPLED 24V 5W 500lm IP20 3K



IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

Codice ordine 56644

EAN 8002219878359



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	5 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	60
Numero LED/metro	60,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	5 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	5 kWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	100 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	693093
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	500 lm
Flusso per metro	500 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc





Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	100 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



56693
KIT PROF CARTONGESS RASAT
LARGO