



StripLED Low Wattage

STRIPLELED 24V 5W 500lm IP20 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

Codice ordine 56645

EAN 8002219878380

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	5 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	60
Numero LED/metro	60,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	5 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	5 kWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	100 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	693094
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	500 lm
Flusso per metro	500 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	100 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2:2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN 60598-2-20:2015 +
AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN
IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013

Accessori





4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO