



StripLED High Efficiency High Density

STRIP LED HE 9.6W IP20 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

Codice ordine 56647

EAN 8002219754943

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	9,6 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	140
Numero LED/metro	140,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	9,6 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	10 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	138 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Codice Eprel	662846
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	1330 lm
Flusso per metro	1330 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori





4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



56671
CONN COB STRIP TO STRIP
10PZ



57640
KIT Connettori a vite 24V
IP20



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



56673
CONN STRIP TO STRIP FIL
4PZ



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



56672
CONN COB STRIP TO DRIVER
5PZ



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



56693
KIT PROF CARTONGESS RASAT
LARGO



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W