



StripLED High Efficiency High Density

STRIP LED HE 9.6W IP20 6.5K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

Codice ordine 56648

EAN 8002219754950

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	9,6 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	6500 K
Numero LED	140
Numero LED/metro	140,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	9,6 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	10 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	138 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Codice Eprel	662847
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	1330 lm
Flusso per metro	1330 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc




Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2:2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN 60598-2-20:2015 +
AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN
IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013

Accessori





56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



4722
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 60W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



56671
CONN COB STRIP TO STRIP
10PZ



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



56672
CONN COB STRIP TO DRIVER
5PZ



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



56673
CONN STRIP TO STRIP FIL
4PZ



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



57640
KIT Connettori a vite 24V
IP20



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



4721
DRIVER PUSH TO DIM
24VIP20 30W



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W