



# StripLED High Efficiency High Density

STRIP LED HE 14.4WIP20 3K

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

**Codice ordine 56649**

**EAN 8002219754967**

## Specifiche tecniche

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Potenza assorbita                                 | 14,4 W    |
| Tipo di tensione di alimentazione                 | DC        |
| Temperatura ambiente (min)                        | -20 °C    |
| Temperatura ambiente (max)                        | 45 °C     |
| CCT tonalità luce                                 | 3000 K    |
| Numero LED                                        | 140       |
| Numero LED/metro                                  | 140,00    |
| Rischio fotobiologico                             | RG0       |
| Watt/metro                                        | 14,4 W/m  |
| Angolo fascio luminoso                            | 120 °     |
| Stabilità colore                                  | SDCM6     |
| Consumo (1000h)                                   | 15 KWh    |
| CRI Resa cromatica                                | >80       |
| Dimmerabile                                       | Si        |
| Efficienza                                        | 121 lm/W  |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | E         |
| Codice Eprel                                      | 662848    |
| Fattore di potenza                                | 1         |
| Vita                                              | 50000 h   |
| Flusso sorgente luminosa                          | 1750 lm   |
| Flusso per metro                                  | 1750 lm/m |
| Flusso luminoso L70B50                            | 50000 h   |
| Tensione alimentazione (DC)                       | 24 Vdc    |




## Specifiche meccaniche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Altezza                   | 2 mm    |
| Lunghezza                 | 5000 mm |
| Larghezza                 | 8 mm    |
| Lunghezza di taglio Strip | 50 mm   |
| Grado di protezione IP    | IP20    |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN  
62471:2008, EN 60598-2-20:2015 +  
AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN  
IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN  
61000-3-3:2013

## Accessori





**56691**  
KIT PROF CARTONGESS CON  
MOLLE



**56695**  
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



**56692**  
KIT PROF CARTONGESS  
RASATURA



**56693**  
KIT PROF CARTONGES RASAT  
LARGO



**4709**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
30W



**57640**  
KIT Connettori a vite 24V  
IP20



**56628**  
KIT PROFILO 2MT STRIP  
DISSIPAT



**56690**  
KIT PROF PLAFO LARGO



**4710**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
60W



**4714**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
200W



**56694**  
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



**4713**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
150W



**4712**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
100W



**56696**  
KIT PROF INC FONDO  
CARTONGESS



**56627**  
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



**4711**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
75W



**4720**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
320W