



StripLED High Efficiency High Density

STRIP LED HE 14.4W IP20 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

Codice ordine 56650

EAN 8002219754974

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	14,4 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	140
Numero LED/metro	140,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	14,4 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	15 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	136 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Codice Eprel	662849
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	1960 lm
Flusso per metro	1960 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc




Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2:2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN 60598-2-20:2015 +
AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN
IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013

Accessori





4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20
60W



56660
CONN IP20 RGB STR TO STR
BL10



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



57640
KIT Connettori a vite 24V
IP20



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20
30W



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



56668
CONN IP20 RGB ST TO ST FIL
BL5



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



56664
CONN IP20 RGB STR TO DRIV
BL5



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20
75W



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS