



StripLED COB - CRI90

STRIPLED COB 24V 16W 1630lm 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED COB 24V

Codice ordine 56678

EAN 8002219888198



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	16 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	480
Numero LED/metro	480,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	16 W/m
Angolo fascio luminoso	140 °
Stabilità colore	SDCM3
Consumo (1000h)	16 KWh
CRI Resa cromatica	>90
Dimmerabile	Si
Efficienza	101,9 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	1275895
Fattore di potenza	1
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	1630 lm
Flusso per metro	1630 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	33,3 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN
IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018,
EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013,
REG. 2019/2020(EU), EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019

Accessori





4716
DRIVER ISOLATO 24V IP67
60W



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



56662
CONN IP65 RGB STR TO STR
BL5



4717
DRIVER ISOLATO 24V IP67
75W



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



4718
DRIVER ISOLATO 24V IP67
100W



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



56668
CONN IP20 RGB ST TO ST FIL
BL5



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



4719
DRIVER ISOLATO 24V IP67
150W



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



56666
CONN IP65 RGB STR TO DRIV
BL5