



StripLED AC 230V

STRIP LED AC230V 10W IP65 3K5M



StripLED alimentata direttamente da rete 230V



Codice ordine 56680

EAN 8002219867612

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	10 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	120
Numero LED/metro	120,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	10 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	10 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	100 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	651806
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,85
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	1000 lm
Flusso per metro	1000 lm/m
Flusso luminoso L70B50	50000 h
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V



Specifiche meccaniche

Altezza	5 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	12 mm
Lunghezza di taglio Strip	100 mm
Grado di protezione IP	IP65

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019

Accessori





56628
KIT PROFILO 2MT STRIP
DISSIPAT



56696
KIT PROF INC FONDO
CARTONGESS



56692
KIT PROF CARTONGESS
RASATURA



56690
KIT PROF PLAFO LARGO



56694
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



56691
KIT PROF CARTONGESS CON
MOLLE



56693
KIT PROF CARTONGES RASAT
LARGO



56695
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



56655
KIT ALIM PER
COD.DA56680A56687



56627
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG