



# StripLED AC 230V

STRIP LED AC230V 20WIP65 3K20M



StripLED alimentata direttamente da rete 230V



**Codice ordine 56686**

**EAN 8002219867636**

## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>20 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
CCT tonalità luce	<b>3000 K</b>
Numero LED	<b>120</b>
Numero LED/metro	<b>120,00</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Watt/metro	<b>20 W/m</b>
Angolo fascio luminoso	<b>120 °</b>
Stabilità colore	<b>SDCM6</b>
Consumo (1000h)	<b>20 KWh</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Dimmerabile	<b>Si</b>
Efficienza	<b>102,5 lm/W</b>
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	<b>F</b>
Codice Eprel	<b>651812</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,85</b>
Vita	<b>50000 h</b>
Flusso sorgente luminosa	<b>2050 lm</b>
Flusso per metro	<b>2050 lm/m</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>50000 h</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>240 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>220 V</b>





## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>5 mm</b>
Lunghezza	<b>20000 mm</b>
Larghezza	<b>12 mm</b>
Lunghezza di taglio Strip	<b>100 mm</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

## Accessori





**56628**  
KIT PROFILO 2MT STRIP  
DISSIPAT



**56627**  
KIT PROFILO 2MT STRIP ANG



**56690**  
KIT PROF PLAFO LARGO



**56695**  
KIT PROF 2MT STRIP INCASS



**56693**  
KIT PROF CARTONGES RASAT  
LARGO



**56694**  
KIT PROF 2MT STRIP PLAFO



**56696**  
KIT PROF INC FONDO  
CARTONGESS



**56655**  
KIT ALIM PER  
COD.DA56680A56687



**56691**  
KIT PROF CARTONGESS CON  
MOLLE



**56692**  
KIT PROF CARTONGESS  
RASATURA