



# ElplastLED Goccia

ELPLAST GOC 13W 1300LM E27 6.5K

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Lampadina con una buona efficienza, la soluzione economica per ogni installazione standard.



**Codice ordine 56816**

**EAN 8002219731890**

## Specifiche tecniche

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Potenza assorbita                                 | 13 W     |
| Tipo attacco lampada                              | E27      |
| Tipo di tensione di alimentazione                 | AC       |
| Tensione alimentazione (AC)                       | 230 Vac  |
| Temperatura ambiente (min)                        | -20 °C   |
| Temperatura ambiente (max)                        | 45 °C    |
| CCT tonalità luce                                 | 6500 K   |
| Rischio fotobiologico                             | RG0      |
| Angolo fascio luminoso                            | 360 °    |
| Forma lampadina                                   | Goccia   |
| Stabilità colore                                  | SDCM6    |
| Consumo (1000h)                                   | 13 KWh   |
| CRI Resa cromatica                                | >80      |
| Diametro                                          | 60 mm    |
| Efficienza                                        | 100 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | F        |
| Codice Eprel                                      | 562931   |
| Potenza equivalente                               | 80W      |
| Frequenza (max)                                   | 60 Hz    |
| Frequenza (min)                                   | 50 Hz    |
| Fattore di potenza                                | 0,51     |
| Vita                                              | 15000 h  |
| Flusso sorgente luminosa                          | 1300 lm  |
| Flusso luminoso L70B50                            | 15000 h  |
| Cicli di accensione                               | 15000    |
| Range tensione alimentazione (max)                | 240 V    |
| Range tensione alimentazione (min)                | 220 V    |

## Specifiche meccaniche

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Altezza                | 110 mm |
| Finitura diffusore     | Opale  |
| Grado di protezione IP | IP20   |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN  
62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015  
+ AC:2015 + A11:2019, EN IEC  
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-  
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

