



EcoLED GU10 38°

ECOLED STD GU10 4W 6.5K 38°

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Lampadina GU10 di dimensioni compatta, progettata per poter essere compatibile con tutti gli apparecchi con attacco GU10.



Codice ordine 56976

EAN 8002219718242

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	4 W
Tipo attacco lampada	GU10
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	6500 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	38 °
Forma lampadina	SPOT
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	4 kWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	50 mm
Efficienza	70 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	G
Codice Eprel	1204140
Potenza equivalente	35W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,51
Vita	15000 h
Flusso sorgente luminosa	280 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	30000
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	56 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015
+ AC:2015 + A11:2019, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

