



# Saving Spot GU10 CCT

SPOTLED GU10 CCT 7W 600lm

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

La lampadina GU10 Saving CCT è dotata, sul lato del corpo, di selettore che consente di modificare la temperatura della luce tra calda, bianca o fredda.



**Codice ordine 58136**

**EAN 8002219907882**

## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>7 W</b>
Tipo attacco lampada	<b>GU10</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>45 °C</b>
CCT tonalità luce	<b>3000 K, 4000 K, 6500 K</b>
CCT (max)	<b>6500 K</b>
CCT (min)	<b>3000 K</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Angolo fascio luminoso	<b>60 °</b>
Forma lampadina	<b>SPOT</b>
Stabilità colore	<b>SDCM6</b>
Consumo (1000h)	<b>7 kWh</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Diametro	<b>50 mm</b>
Efficienza	<b>85,7 lm/W</b>
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	<b>F</b>
Potenza equivalente	<b>80W</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,51</b>
Vita	<b>15000 h</b>
Flusso sorgente luminosa	<b>600 lm</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>15000 h</b>
Cicli di accensione	<b>25000</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>240 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>220 V</b>

## Installazione e applicazioni

Ambiente **Uffici**

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>55 mm</b>
Finitura diffusore	<b>Opale</b>
Grado di protezione IP	<b>IP20</b>

