

WIFISTRIP RGB+WCCT 12W IP44 2M

Codice d'ordine: **60018**



Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219895356

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 1

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 12 V

POTENZA ASSORBITA: 12 W

CONSUMO OGNI 1000h: 12 kW·h

POTENZA ASSORBITA IN STAND-BY: 0.4 W

EFFICIENZA: 105 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 1260 lm

DURATA LAMPADA: 25000 h

Ta: 0 Kdeg+

Ra: >80

CCT: 6416 K

RANGE DI CCT: 2700 K+6500 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 120 rad

NUMERO DI LED: 90

DIMMERABILE: y

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: F

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 3 mm Lunghezza: 2000 mm Profondità 10 mm

GRADO IP: IP44

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/24

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN 62368-1:2014 + AC:2015, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 63000:2018, EN 50563:2011 + A1:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 62479:2010, EN 50130-4:2011, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 61000-3-2 :2019