



Backlight Panel

BACKLIGHT LED 40W 600x600 4K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Pannelli LED M600 con sistema ottico Backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento dello schermo nel tempo. Spessore e peso ridotto con schermo diffusore opale.



CE

Codice ordine 70089

EAN 8002219877550

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	40 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	48
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	ED
Efficienza	113 lm/W
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	27 A
Tempo di transizione Inrush	0,15
Flusso apparecchio	4500 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Interruttori B10 (n. max)	20
Interruttori B16 (n. max)	33
Interruttori C10 (n. max)	34
Interruttori C16 (n. max)	56
THD	20
UGR	22
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V



Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi
Specifiche meccaniche	
Altezza	30 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	1,5 Kg
Materiale corpo	Acciaio verniciato
Colore corpo	Bianco
Materiale cover	Termoplastico autoestinguente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori

	19359 INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V		70049 CLIPS UNIVERSALE CGESSO M600		70033 SUSPENSION WIRE PANELED
	19358 INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V		20089 KIT FRAME PLAF BACKLITE 60X60		

Accessori inverter

	15080 MODULO DALI SLIM		15037 MODULO LGFM		19399 INV UNIV CT 5W 20-240V
	15079 MODULO LG SLIM		19398 INV UNIV AT RM 5W 20-240V		RA13 BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah