



Downlight Ultra Compact

DWL LED 8W 3000K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine **71050**

EAN 8002219722690



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	8 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Angolo fascio luminoso	110 °
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	85 mm
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	90 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,55
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Flusso apparecchio	720 lm
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni


Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	30 mm
Peso	0,1 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP40/IP42
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013



Foro di incasso ø 70 mm

