



Downlight Compact

DWL LED 30W 4000K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Codice ordine **71059**

EAN 8002219722782



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	30 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Angolo fascio luminoso	100 °
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	230 mm
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	90 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,9
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Flusso apparecchio	2700 lm
Flusso luminoso L70B10	43000 h
Flusso luminoso L70B50	60000 h
Flusso luminoso L80B10	27000 h
Flusso luminoso L80B20	30000 h
Flusso luminoso L80B50	37200 h
Flusso luminoso L90B10	15000 h
Flusso luminoso L90B50	17700 h
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V



Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	60 mm
Peso	0,45 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP40/IP42
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN IEC
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019, EN 61547:2009, EN
62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN
60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013