



X-Six CCT

X-SIX DOWNLIGHT LED CCT 20W



Apparecchio polivalente predisposto sia per installazione a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta. Dotato di funzione CCT con 3 differenti temperature colore modificabili grazie al selettore posto sul retro del corpo. Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.



Codice ordine 71060

EAN 8002219743909


Specifiche tecniche

Potenza assorbita	20 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K, 4000 K, 6500 K
CCT (max)	6500 K
CCT (min)	3000 K
Numero LED	50
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	240 mm
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	80 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,55
Res. filo incandescente	550 °C - 30s.
Flusso apparecchio	1600 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Installazione	Plafone, Incasso
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V


Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Condomini, Aree Commerciali, Hotel, Centri Commerciali, Negozi

Specifiche meccaniche



Foro di incasso ø 225 mm



Altezza	35 mm
Peso	0,5 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG.
2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019