



X-Six CCT

X-SIX LED CCT REG MULTIPOWER M



Apparecchio polivalente predisposto sia per installazione a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta. Dotato di funzione CCT con 3 differenti temperature colore modificabili grazie al selettore posto sul retro del corpo. Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.



Codice ordine 71065A

EAN 8002219913562

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	12 W, 18 W, 24 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K, 4000 K, 6000 K
CCT (max)	6000 K
CCT (min)	3000 K
Numero LED	200
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	330 mm
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	90 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,7
Res. filo incandescente	550 °C - 30s.
Flusso apparecchio	1080 lm, 1620 lm, 2160 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Installazione	Plafone, Incasso
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Condomini, Aree Commerciali, Hotel, Centri Commerciali, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	20 mm
Peso	0,5 Kg

Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019