



# X-Six SQ CCT

## X-SIX SQ LED CCT MULTIPOWER S

Apparecchio polivalente predisposto sia per installazione a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta. Dotato di funzione CCT con 3 differenti temperature colore modificabili grazie al selettori posto sul retro del corpo. Tutti gli accessori sono compresi nell'imbalo.

**Codice ordine 71066****EAN 8002219887474****Specifiche tecniche**


Potenza assorbita	<b>9 W, 12 W, 18 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>3000 K, 4000 K, 6000 K</b>
CCT (max)	<b>6000 K</b>
CCT (min)	<b>3000 K</b>
Numero LED	<b>114</b>
Angolo fascio luminoso	<b>120 °</b>
Stabilità colore	<b>SDCM3</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Ballast	<b>Per LED a corrente costante</b>
Efficienza	<b>90 lm/W</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,55</b>
Res. filo incandescente	<b>550 °C - 30s.</b>
Flusso apparecchio	<b>810 lm, 1080 lm, 1620 lm</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>100000 h</b>
Flusso luminoso L80B20	<b>50000 h</b>
Installazione	<b>Plafone, Incasso</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

**Installazione e applicazioni**

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Condomini, Aree Commerciali, Hotel, Centri Commerciali, Negozi</b>

**Specifiche meccaniche**

Altezza	<b>20 mm</b>
Lunghezza	<b>225 mm</b>
Larghezza	<b>225 mm</b>
Peso	<b>0,5 Kg</b>
Colore corpo	<b>Bianco</b>
Grado di protezione IP	<b>IP20</b>



Foro di incasso 205x205 mm

Grado di protezione IK

**IK05**

#### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
2:2012, EN IEC 63000:2018, EN  
62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG.  
2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +  
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

