



X-Six SQ CCT

X-SIX SQ LED CCT MULTIPOWER M

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio polivalente predisposto sia per installazione a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta. Dotato di funzione CCT con 3 differenti temperature colore modificabili grazie al selettore posto sul retro del corpo. Tutti gli accessori sono compresi nell'imballo.



Codice ordine 71067

EAN 8002219887498

Specifiche tecniche



Potenza assorbita	12 W, 18 W, 24 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K, 4000 K, 6000 K
CCT (max)	6000 K
CCT (min)	3000 K
Numero LED	150
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	90 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,55
Res. filo incandescente	550 °C - 30s.
Flusso apparecchio	1080 lm, 1620 lm, 2160 lm
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Installazione	Plafone, Incasso
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Condomini, Aree Commerciali, Hotel, Centri Commerciali, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	20 mm
Lunghezza	300 mm
Larghezza	300 mm
Peso	0,5 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP20



Foro di incasso 205x205 mm

Grado di protezione IK

IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-
2:2012, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG.
2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 +
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

