



Saving Stagna TubiLED

SAVING IP65 TUBI LED 258 6500K

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

Plafoniera stagna IP65 con tubi LED ad alta efficienza e parabola con recuperatore di flusso. Corpo in polycarbonato robusto, ganci di chiusura in Nylon rinforzato e staffe di fissaggio in acciaio ad interasse variabile.



Codice ordine 72006

EAN 8002219722683

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	48 W
Tipo attacco lampada	G13
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	6500 K
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Efficienza	100 lm/W
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,9
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Flusso apparecchio	4800 lm
Installazione	Plafone
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V



Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Produzione, Magazzini


Specifiche meccaniche

Altezza	82 mm
Lunghezza	1564 mm
Larghezza	121 mm
Peso	3,7 Kg
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05


Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,
EN 62776:2015, EN IEC 60598-1:2021,
EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-
22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 +
AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)



Accessori



15081
MODULO TUBI LED