



# Full Moon

FULL MOON SENS TUTTOSCH 24W 4K



Plafoniera polivalente per gli spazi comuni per installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa. Versione Sensor con sensore di presenza.



**Codice ordine 75337**

**EAN 8002219866677**

## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	24 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	380 mm
Efficienza	80 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,5
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Flusso apparecchio	1920 lm
Flusso luminoso L70B10	71000 h
Flusso luminoso L70B50	100000 h
Flusso luminoso L80B10	45000 h
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Flusso luminoso L80B50	62000 h
Flusso luminoso L90B10	25000 h
Flusso luminoso L90B50	29500 h
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	180 V

## Specifiche meccaniche

Altezza	90 mm
Peso	0,74 Kg
Grado di protezione vano alimentazione	IP44
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK03

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-  
1:1989, EN IEC 63000:2018, EN  
62493:2010, EN 61000-3-3:2013, EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2 :2019, EN 61547:2009

