



# Full Moon

FULL MOON EM TUTTOSCH 24W 4K



Plafoniera polivalente per gli spazi comuni per installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa. Versione anti black-out SE/SA con autonomia 1.5h.



**Codice ordine 75345**

**EAN 8002219866752**



## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>24 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Autonomia	<b>1,5h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>Ioni di litio</b>
Batteria	<b>Li-ion 3.6V 1.8Ah</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>0 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>45 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Diametro	<b>400 mm</b>
Efficienza	<b>80 lm/W</b>
Flusso SE	<b>50 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,5</b>
Res. filo incandescente	<b>650 °C - 30s.</b>
Flusso apparecchio	<b>1920 lm</b>
Flusso luminoso L70B10	<b>71000 h</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>100000 h</b>
Flusso luminoso L80B10	<b>45000 h</b>
Flusso luminoso L80B20	<b>50000 h</b>
Flusso luminoso L80B50	<b>62000 h</b>
Flusso luminoso L90B10	<b>25000 h</b>
Flusso luminoso L90B50	<b>29500 h</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>265 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>180 V</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>110 mm</b>
Peso	<b>0,78 Kg</b>
Grado di protezione IP	<b>IP44</b>
Grado di protezione IK	<b>IK03</b>

## Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008,  
EN IEC 60598-1:2021, EN IEC  
63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-  
3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC  
55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-  
3-2 :2019, EN 61547:2009